

搭載型油圧オーガー

建柱、支柱、H鋼の建て込み、植樹、土質改良等の穴掘り

- 簡単な油圧配管でミニショベルに取り付け可能!
- コンパクトで強力な油圧モーターにより強力掘削!
- 豊富に揃った刃先(Φ150~600)で多用途に!
- エクステンションをジョイントすれば深掘りも可能!



AG-2000



仕 様	型 式	AG-1000-A	AG-2000
	外形寸法 mm	外径Φ255×581	外径Φ254×641
掘削性能	質 量 kg	59	82
	定格圧力 MPa	19.6	22.0
	最大許容圧力 MPa	22.6	28.4
	定格トルク N・m	1060	1570
	最大トルク N・m	1230	2060
	最大許容流量 ℓ/min	45	65
	接続口径	3/8" カブラ (ホースは1/2")	1/2" カブラ (ホースは1/2")
掘削性能	Φ150~250 (mm)	6~8m	8~10m
	Φ300~350 (mm)	4~6m	5~8m
	Φ400~450 (mm)	2~4m	2~5m
	Φ500~600 (mm)	1m	1m

※上記掘削性能は、土質、ベースマシーンにより異なります。

注) 取り付けベースマシーンにより別途ドレーン回路が必要な場合がありますので詳しくは、当社の各営業員にご相談ください。



AG横掘り



ポイント、ブレード

オプション部品

- 軟岩用先端ポイント 強化型ポイント
- リリーフバルブ
ベースマシンの油圧が高い場合に油圧モーターに組込む事により使用可能にする。



軟岩用先端ポイント



強化型ポイント

リリーフ弁

