

# TNB 油圧ブレーカ

## 充実のフルラインナップ

あらゆる現場ニーズに対応します。

### ■ 全機種ノン・アキュムレータ仕様 ■



| TNB-08M   |       |          |  |
|-----------|-------|----------|--|
| 質量        | kg    | 65       |  |
| チゼル径      | mm    | 40       |  |
| 作動圧力      | MPa   | 6-13     |  |
| ラインリリーフ圧力 | MPa   | 18       |  |
| 作動油量      | L/min | 18-25    |  |
| 打撃数       | bpm   | 930-1300 |  |
| ホース径      | inch  | 3/8      |  |
| 適合台車      | ton   | 0.7-1.5  |  |



| TNB-1M    |       |          |  |
|-----------|-------|----------|--|
| 質量        | kg    | 85       |  |
| チゼル径      | mm    | 45       |  |
| 作動圧力      | MPa   | 7-14     |  |
| ラインリリーフ圧力 | MPa   | 19       |  |
| 作動油量      | L/min | 20-30    |  |
| 打撃数       | bpm   | 700-1200 |  |
| ホース径      | inch  | 1/2      |  |
| 適合台車      | ton   | 1-2      |  |



| TNB-2M    |       |          |  |
|-----------|-------|----------|--|
| 質量        | kg    | 105      |  |
| チゼル径      | mm    | 50       |  |
| 作動圧力      | MPa   | 8-15     |  |
| ラインリリーフ圧力 | MPa   | 20       |  |
| 作動油量      | L/min | 20-35    |  |
| 打撃数       | bpm   | 600-1150 |  |
| ホース径      | inch  | 1/2      |  |
| 適合台車      | ton   | 1.5-2.5  |  |



| TNB-3MB   |       |          |  |
|-----------|-------|----------|--|
| 質量        | kg    | 175      |  |
| チゼル径      | mm    | 58       |  |
| 作動圧力      | MPa   | 10-15    |  |
| ラインリリーフ圧力 | MPa   | 20       |  |
| 作動油量      | L/min | 25-45    |  |
| 打撃数       | bpm   | 550-1000 |  |
| ホース径      | inch  | 1/2      |  |
| 適合台車      | ton   | 2-4      |  |



| TNB-4M    |       |          |  |
|-----------|-------|----------|--|
| 質量        | kg    | 235      |  |
| チゼル径      | mm    | 64       |  |
| 作動圧力      | MPa   | 10-16    |  |
| ラインリリーフ圧力 | MPa   | 21       |  |
| 作動油量      | L/min | 30-55    |  |
| 打撃数       | bpm   | 580-1060 |  |
| ホース径      | inch  | 1/2      |  |
| 適合台車      | ton   | 3-4.5    |  |



| TNB-5M    |       |          |  |
|-----------|-------|----------|--|
| 質量        | kg    | 300      |  |
| チゼル径      | mm    | 75       |  |
| 作動圧力      | MPa   | 10-16    |  |
| ラインリリーフ圧力 | MPa   | 21       |  |
| 作動油量      | L/min | 35-60    |  |
| 打撃数       | bpm   | 550-1000 |  |
| ホース径      | inch  | 1/2      |  |
| 適合台車      | ton   | 3.8-6    |  |



| TNB-6M    |       |          |  |
|-----------|-------|----------|--|
| 質量        | kg    | 350      |  |
| チゼル径      | mm    | 75       |  |
| 作動圧力      | MPa   | 10-16    |  |
| ラインリリーフ圧力 | MPa   | 21       |  |
| 作動油量      | L/min | 40-70    |  |
| 打撃数       | bpm   | 600-1050 |  |
| ホース径      | inch  | 3/4      |  |
| 適合台車      | ton   | 5.5-8    |  |



| TNB-6E    |       |          |  |
|-----------|-------|----------|--|
| 質量        | kg    | 430      |  |
| チゼル径      | mm    | 95       |  |
| 作動圧力      | MPa   | 10-16    |  |
| ラインリリーフ圧力 | MPa   | 21       |  |
| 作動油量      | L/min | 45-80    |  |
| 打撃数       | bpm   | 550-1000 |  |
| ホース径      | inch  | 3/4      |  |
| 適合台車      | ton   | 6-11     |  |



| TNB-7J    |       |         |  |
|-----------|-------|---------|--|
| 質量        | kg    | 830     |  |
| チゼル径      | mm    | 105     |  |
| 作動圧力      | MPa   | 14-18   |  |
| ラインリリーフ圧力 | MPa   | 23      |  |
| 作動油量      | L/min | 80-120  |  |
| 打撃数       | bpm   | 450-720 |  |
| ホース径      | inch  | 3/4     |  |
| 適合台車      | ton   | 8-14    |  |



| TNB-110   |       |         |  |
|-----------|-------|---------|--|
| 質量        | kg    | 1240    |  |
| チゼル径      | mm    | 115     |  |
| 作動圧力      | MPa   | 12-17   |  |
| ラインリリーフ圧力 | MPa   | 22      |  |
| 作動油量      | L/min | 100-140 |  |
| 打撃数       | bpm   | 430-600 |  |
| ホース径      | inch  | 3/4     |  |
| 適合台車      | ton   | 14-20   |  |



| TNB-141LU |       |         |  |
|-----------|-------|---------|--|
| 質量        | kg    | 1530    |  |
| チゼル径      | mm    | 135     |  |
| 作動圧力      | MPa   | 13-17   |  |
| ラインリリーフ圧力 | MPa   | 22      |  |
| 作動油量      | L/min | 130-170 |  |
| 打撃数       | bpm   | 490-650 |  |
| ホース径      | inch  | 1       |  |
| 適合台車      | ton   | 18-25   |  |



| TNB-151LU2 |       |         |  |
|------------|-------|---------|--|
| 質量         | kg    | 1760    |  |
| チゼル径       | mm    | 135     |  |
| 作動圧力       | MPa   | 14-18   |  |
| ラインリリーフ圧力  | MPa   | 23      |  |
| 作動油量       | L/min | 160-200 |  |
| 打撃数        | bpm   | 450-630 |  |
| ホース径       | inch  | 1       |  |
| 適合台車       | ton   | 18-25   |  |



| TNB-190LU2 |       |         |  |
|------------|-------|---------|--|
| 質量         | kg    | 2250    |  |
| チゼル径       | mm    | 140     |  |
| 作動圧力       | MPa   | 14-18   |  |
| ラインリリーフ圧力  | MPa   | 23      |  |
| 作動油量       | L/min | 160-210 |  |
| 打撃数        | bpm   | 370-490 |  |
| ホース径       | inch  | 1       |  |
| 適合台車       | ton   | 20-30   |  |



| TNB-30K   |       |         |  |
|-----------|-------|---------|--|
| 質量        | kg    | 2760    |  |
| チゼル径      | mm    | 155     |  |
| 作動圧力      | MPa   | 13-18   |  |
| ラインリリーフ圧力 | MPa   | 23      |  |
| 作動油量      | L/min | 180-230 |  |
| 打撃数       | bpm   | 340-450 |  |
| ホース径      | inch  | 1       |  |
| 適合台車      | ton   | 27-40   |  |



| TNB-310LU1 |       |         |  |
|------------|-------|---------|--|
| 質量         | kg    | 3350    |  |
| チゼル径       | mm    | 160     |  |
| 作動圧力       | MPa   | 14-18   |  |
| ラインリリーフ圧力  | MPa   | 23      |  |
| 作動油量       | L/min | 240-300 |  |
| 打撃数        | bpm   | 340-470 |  |
| ホース径       | inch  | 1-1/4   |  |
| 適合台車       | ton   | 38-50   |  |



| TNB-400LU2 |       |         |  |
|------------|-------|---------|--|
| 質量         | kg    | 5100    |  |
| チゼル径       | mm    | 178     |  |
| 作動圧力       | MPa   | 14-18   |  |
| ラインリリーフ圧力  | MPa   | 23      |  |
| 作動油量       | L/min | 280-390 |  |
| 打撃数        | bpm   | 310-470 |  |
| ホース径       | inch  | 1-1/4   |  |
| 適合台車       | ton   | 45-70   |  |

※本仕様並びに写真は予告なく変更となる場合がございます。  
※質量にはブラケット・ブッシュ及びピンは含まれておりません。  
※ラインリリーフ圧力は設定圧力とクラッキング圧力の差が4MPaの場合です。