

SPECIFICATIONS

仕様書

1. TYPE

HYDRAULIC BREAKER

品名

油圧ブレーカ (チルト式)

2. MODEL

型式

TNB-6E

3. SPEC

仕様

ITEM 項目	SPEC 仕様	
LENGTH 全長	EXCL.CHISEL チゼルなし	mm 1497
	INCL.CHISEL チゼル付き	mm 1962
WEIGHT 重量	BREAKER WEIGHT EXCL.CHISEL ブレーカ重量 (チゼルなし)	kg 209
	BREAKER WEIGHT INCL.CHISEL ブレーカ重量 (チゼル付き)	kg 249
	TOTAL WEIGHT INCL.BRACKET 総重量	kg 530
CHISEL DIAMETER		
チゼル直径	mm	φ 95
WORKING PRESSURE		
作動圧力	MPa	9.8~15.7
	kg/cm2	100~160
OIL FLOW		
油量	l/min	45~80
BLOW SPEED		
打撃数	bpm	550~1000
THROTTLE POSITION		
ブレーカ基準スロットル位置	l/min X kg/cm2	60 X 130
チルト角 (傾き角)	°	右15 左15
EXCAVATER	BUCKET CAPACITY バケット容量	m3 0.25~0.35
	WEIGHT 台車重量	ton 6~
株式会社 東洋空機製作所		
TOKU PNEUMATIC TOOL MFG.CO.,LTD.		

※,総重量は、取り付け台車により差異があります。

2001. 9. 14

